

# UPSTREET5

## DER VIELSEITIGE ALLESKÖNNER

Die Bestseller-Serie überzeugt beim schnellen Pendeln auf der Strasse genauso wie beim Abstecher auf einen Feldweg: Mit unterschiedlichsten

Ausstattungen und Komponenten bietet das kraftvolle Upstreet5 vielseitige, voll personalisierte E-Bike Erlebnisse.

### Power und Design

Elegant verbaute Panasonic GX Motoren für bis 300 % Tretunterstützung.

### 750 Wh Akkukapazität

Für unzählige Höhenmeter und noch mehr Kilometer.

### Grosse Modellvielfalt

Rahmengrösse, Rahmenform, Geschwindigkeiten oder XC-Bereifung nach Wahl.



**7.10 HS**

Pearl White Gloss

**BEST**  
SELLER

## UPSTREET5 KETTENSCHALTUNG

		3.12	5.10	7.10	7.10 HS	7.12 XC
Laufgrösse	28"	●	●	●	●	-
	27.5"	-	-	-	-	●
Rahmenform	Comfort	○	○	○	○	○
	Mixed	○	○	○	○	○
	Gents	○	○	○	○	○
Rahmen	Aluminium   FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, 135 mm spacing					
Rahmengrösse	S / M / L / XL	○	○	○	○	○
Rahmenfarbe	Anthracite Gloss	○	○	○	○	○
	Mercury Red Gloss	○	○	○	○	○
	Pearl White Gloss	○	○	○	○	○
Gabel	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	●	●	-	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	-	-	●	●	-
	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	-	-	-	-	●
Motor	Panasonic GX Power Plus	-	-	-	-	-
	Panasonic GX Ultimate	-	●	●	-	●
	Panasonic GX Ultimate HS	-	-	-	●	-
Tretunterstützung	bis 25 km/h	●	●	●	-	●
	bis 45 km/h	-	-	-	●	-
Akku	FLYER SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	●	●	-	-	-
	FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	-	-	●	●	●
Display	FIT D0 (2" color display)	●	●	●	-	●
	FIT D1 (3.5" color display)	-	-	-	●	-
Schaltung	Shimano Alivio, 9 speed, 11-36t	●	●	-	-	-
	Shimano Deore LinkGlide, 10 speed, 11-43t	-	-	●	●	●
Bremsen	Shimano T200, 180/160 mm	●	-	-	-	-
	Shimano MT402, 180/180 mm	-	●	-	-	-
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	-	-	●	-	-
	Magura MT4e, 203/180 mm	-	-	-	●	-
	Shimano MT520/500, 180/180 mm	-	-	-	-	●
Vorbau	Satori Up2+, 31.8 x 90 mm, adjustable angle	●	●	-	-	-
	FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle	-	●	●	●	●
Lenker	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (M/G)	●	-	-	-	-
	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	-	●	●	●	●
Sattel	Selle Royal Nuvola	●	●	-	-	-
	Selle Royal Essenza+ Moderate	-	-	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	●	●	●	●	●
Felgen	FLYER Disc	●	●	●	●	●
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	●	●	-	-	-
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	-	-	●	-	●
	Formula DC-71, 32h	-	-	-	●	-
Hinterradnabe	Shimano Alivio FH-M4050, 32h	●	●	-	-	-
	Shimano Deore FH-M6000, 32h	-	-	●	-	●
	Formula DC-38, 32h	-	-	-	●	-
Bereifung	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2.25 (57-622)	●	-	-	-	-
	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622)	-	●	●	●	-
	Maxxis Crossmark II 27.5 x 2.25 (57-584)	-	-	-	-	●
Pedale	VP VPE-891	●	-	-	-	-
	FLYER Wellgo	-	●	●	●	●
Scheinwerfer	Busch & Müller IQ-Myc	●	●	-	-	-
	Busch & Müller IQ-XS Friendly	-	-	●	-	●
	Busch & Müller IQ-X	-	-	-	●	-
Rücklicht	Busch & Müller 2C	●	●	●	-	●
	Supernova M99 Tail Light 45	-	-	-	●	-
Schutzblech	SunnyWheel 65mm	●	●	●	●	●
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●	●	●
Rückspiegel	Mit Rückspiegel	-	-	-	●	-
Kennzeichenhalterung	Mit Kennzeichenhalterung	-	-	-	●	-
Diebstahlschutz	Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system	●	●	●	●	●
Ladegerät	FLYER Charger 4A 36V	●	●	-	-	-
	FLYER Fast Charger 6A 36V	-	-	●	●	●

Gewicht ohne Akku ca. **24,3 Kg** | Gewicht Akku ca. **4,3 Kg** | Gewicht fahrbar ca. **29 Kg** | Zulässiges Gesamtgewicht ca. **150 (HS 149) Kg**

● Standardspezifikation | - nicht verfügbar | ○ kostenlose Option | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPSTREET5

# DER VIELSEITIGE ALLESKÖNNER

**3.12**

Pearl White Gloss



**5.10**

Mercury Red Gloss



**7.12 XC**

Anthracite Gloss



**Stabile Laufräder mit breiten Reifen und eine ausgewogene Geometrie bilden die Grundlage für Fahrkomfort und Sicherheit.**

Der FLYER SIB-750 Akku ist geschickt im Rahmen integriert und die FIT-Steuererelemente sorgen für Übersicht, Ergonomie und Kontrolle im Cockpit. Unterstützt wird das Upstreet5 vom leisen GX Power Plus (75 Nm) oder – in der Spitzenklasse – vom bärenstarken GX Ultimate (90 Nm) Motor. Beim 7.23er-Modell lässt sich die Enviolo TR Automatiq Schaltung vollautomatisch oder manuell über die FIT-Einheit bedienen. Einige Modelle sind mit einem Gates Carbon Drive ausgestattet. Dieser hochwertige, mit Carbon verstärkte Riemenantrieb ist sauber, besonders wartungsarm und rostet nicht. Die «7.12 XC»-Modellvariante mit Offroad-Bereifung und besonders kräftigen 4-Kolben-Scheibenbremsen sorgt auch auf rauen Naturstrassen für hohen Fahrkomfort und Sicherheit.

# GEOMETRIE

COMFORT				
cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	492	492	492	492
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1139	1139	1159	1185
J	470	470	470	470
K	633	657	678	696
L	386	389	408	427
M	1909	1909	1929	1955

MIXED				
cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	492	492	492	492
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1139	1139	1159	1185
J	698	694	715	702
K	633	657	678	696
L	386	389	408	427
M	1909	1909	1929	1955

GENTS				
cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	492	492	492	492
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1139	1139	1159	1185
J	802	834	860	891
K	633	657	678	696
L	386	389	408	427
M	1909	1909	1929	1955

A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebennlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
G	Tretlagerabsenkung
H	Tretlagerhöhe
I	Radstand
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	Stack
L	Reach
M	Gesamtlänge

UPSTREET5

# DER VIELSEITIGE ALLESKÖNNER

**5.40**

Pearl White Gloss



**7.23**

Mercury Red Gloss



**7.43**

Anthracite Gloss



## UPSTREET5 NABENSCHALTUNG

		5.40 (5.41R)	7.23	7.23 HS	7.43
		Preise Optionen in CHF/EUR (UVP inkl. MwSt.)			
<b>Laufradgrösse</b>	28"	●	●	●	●
<b>Rahmenform</b>	Comfort	○	○	○	○
	Mixed	○	○	○	○
	Gents	○	○	○	○
<b>Rahmen</b>	Aluminium   FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, 135 mm spacing	●	●	●	●
<b>Rahmengrösse</b>	S / M / L / XL	○	○	○	○
<b>Rahmenfarbe</b>	Anthracite Gloss	○	○	○	○
	Mercury Red Gloss	○	○	○	○
	Pearl White Gloss	○	○	○	○
<b>Gabel</b>	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	●	-	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	-	●	●	●
<b>Motor</b>	Panasonic GX Power Plus	●	-	-	-
	Panasonic GX Power Plus Coaster	○ (5.41R)	-	-	-
	Panasonic GX Ultimate	-	●	-	●
	Panasonic GX Ultimate HS	-	-	●	-
<b>Tretunterstützung</b>	bis 25 km/h	●	●	-	●
	bis 45 km/h	-	-	●	-
<b>Akku</b>	FLYER SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	-	●	●	●
<b>Display</b>	FIT D0 (2" color display)	●	●	-	●
	FIT D1 (3.5" color display)	-	-	●	-
<b>Schaltungstyp</b>	Nabenschaltung mit Kette	●	-	-	-
	Nabenschaltung mit Riemen	-	●	●	●
<b>Schaltung</b>	Shimano Nexus, 5 speed	●	-	-	-
	Shimano Nexus Coaster, 5 speed	○ (5.41R)	-	-	-
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	-	●	●	-
	Enviolo TR Automatiq integrated; Gates Carbon Drive CDX	-	-	300	-
	Shimano Nexus, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	●
<b>Bremsen</b>	Shimano MT402, 180/180 mm	●	-	-	-
	Shimano MT402, 180/160 mm	○ (5.41R)	-	-	-
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	-	●	-	●
	Magura MT4e, 203/180 mm	-	-	●	-
<b>Vorbau</b>	FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle	●	●	●	●
<b>Lenker</b>	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	●	●	●	●
<b>Sattel</b>	Selle Royal Nuvola	●	-	-	-
	Selle Royal Essenza+ Moderate	-	●	●	●
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Alloy, 30.9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	●	●	●	●
<b>Felgen</b>	FLYER Disc	●	●	●	●
<b>Vorderradnabe</b>	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	●	-	-	-
	Bear Pawls BMT-003, 32h	-	●	●	-
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	-	-	-	●
<b>Hinterradnabe</b>	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	●	-	-	●
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32h	○ (5.41R)	-	-	-
	Enviolo TR CVP, 32h	-	●	●	-
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622)	●	●	●	●
<b>Pedale</b>	FLYER Wellgo	●	●	●	●
<b>Scheinwerfer</b>	Busch & Müller IQ-Myc	●	-	-	-
	Busch & Müller IQ-XS Friendly	-	●	-	●
	Busch & Müller IQ-X	-	-	●	-
<b>Rücklicht</b>	Busch & Müller 2C	●	●	-	●
	Supernova M99 Tail Light 45	-	-	●	-
<b>Schutzblech</b>	SunnyWheel 65mm	●	●	●	●
<b>Seitenständer</b>	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	●
<b>Gepäckträger</b>	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●	●
<b>Rückspiegel</b>	Mit Rückspiegel	-	-	●	-
<b>Kennzeichenhalterung</b>	Mit Kennzeichenhalterung	-	-	●	-
<b>Diebstahlschutz</b>	Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system	●	●	●	●
<b>Ladegerät</b>	FLYER Charger 4A 36V	●	-	-	-
	FLYER Fast Charger 6A 36V	-	●	●	●

Gewicht ohne Akku ca. **24,3 Kg** | Gewicht Akku ca. **4,3 Kg** | Gewicht fahrbar ca. **29 Kg** | Zulässiges Gesamtgewicht ca. **150 (HS 149) Kg**

● Standardspezifikation | - nicht verfügbar | ○ kostenlose Option | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents